pontec
Fascinating WaterGardens

Gamma di prodotti 2022

Pompe • Manutenzione • Illuminazione/Solare • Decorazioni • Costruzione del laghetto

POMPE PER FONTANE

PondoVario 750 – 3500

Vulcano

Zampillo

Campana

Calice

PondoVario 750 – 3500

- Adatto all'uso in laghetti da giardino e fontane ornamentali
- Prolunga telescopica girevole (31-39 cm) inclusa con 4 ugelli diversi
- Con interruttore di arresto termico

PondoVario 1500 – 3500

- Adatto anche a corsi d'acqua di piccole dimensioni
- Elegante alloggiamento del filtro rimovibile per l'alimentazione di corsi d'acqua o filtri
- Prolunga telescopica girevole con 4 ugelli e giunto sferico
- Una seconda uscita, regolabile separatamente
- Adattatore a gradini per tubo flessibile (13, 19, 25 mm) in dotazione



PondoVario 750 / 1000	145 x 125 x 90 mm
PondoVario 1500 / 2500	180 x 160 x 125 mm
PondoVario 3500	210 x 190 x 140 mm

German Technology & Service

3 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Vulcano		Zampillo		Campana	Calice
PondoVario 750	70 cm	ø 70 cm	25 cm	ø 35 cm	ø 15 cm	ø 15 cm
PondoVario 1000	80 cm	ø 80 cm	40 cm	ø 55 cm	ø 20 cm	ø 20 cm
PondoVario 1500	140 cm	ø 140 cm	70 cm	ø 100 cm	ø 35 cm	ø 30 cm
PondoVario 2500	180 cm	ø 180 cm	100 cm	ø 150 cm	ø 50 cm	ø 45 cm
PondoVario 3500	220 cm	ø 220 cm	150 cm	ø 200 cm	ø 65 cm	ø 60 cm

Modelli	Portata		Pressione		220–240 V/50 Hz	Lunghezza del cavo	Internazionale	GB
PondoVario 750	720 l/h	Qmax	1,10 m	Hmax	9 W	10 m	ID n. 56465 PU 5	56476 PU 5
PondoVario 1000	1000 l/h	Qmax	1,30 m	Hmax	11 W	10 m	ID n. 56719 PU 5	56735 PU 5
PondoVario 1500	1500 l/h	Qmax	1,90 m	Hmax	25 W	10 m	ID n. 57123 PU 4	57190 PU 4
PondoVario 2500	2500 l/h	Qmax	2,20 m	Hmax	40 W	10 m	ID n. 57124 PU 4	57191 PU 4
PondoVario 3500	3400 l/h	Qmax	2,70 m	Hmax	70 W	10 m	ID n. 56477 PU 2	56478 PU 2

POMPE PER FILTRI E CORSI D'ACQUA

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C



Corsi d'acqua

Filtri



Cascate

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C

- Pompa per filtri e corsi d'acqua efficiente dal punto di vista energetico e con controller integrato
- Il controller può essere utilizzato per regolare il livello della prestazione su una scala continua
- Il display mostra il consumo energetico in corso in W o la prestazione in %
- Può essere installata a secco e immersa
- Ideale per il trasporto della sporcizia grossolana fino a 8 mm
- Adattatore a gradini per tubo flessibile in dotazione
- Protegge dal funzionamento a secco e dalle ostruzioni

PondoMax Eco 8500 C–17500 C 280 x 230 x 150 mm



*Pag. 33

Modelli	Portata		Pressione		220 – 240 V / 50 Hz	Lunghezza del cavo	Internazionale	GB
PondoMax Eco 8500 C	8300 l/h	Qmax	4,50 m	Hmax	70 W	8 + 2 m	ID n. 73342 PU 2	73345 PU 2
PondoMax Eco 11500 C	10300 l/h	Qmax	4,60 m	Hmax	100 W	8 + 2 m	ID n. 73343 PU 2	73346 PU 2
PondoMax Eco 17500 C	17300 l/h	Qmax	4,70 m	Hmax	175 W	8 + 2 m	ID n. 73344 PU 2	73347 PU 2


H (mWS)
PondoMax Eco 8500 C
4,5
4,0
3,0
2,0
1,0
800
2400
4500
6600
8300
Q (l/h)


H (mWS)
PondoMax Eco 11500 C
4,6
4,0
3,0
2,0
1,0
1300
3500
5500
8000
10300
Q (l/h)


H (mWS)
PondoMax Eco 17500 C
4,7
4,0
3,0
2,0
1,0
2400
6000
9600
13500
17300
Q (l/h)

POMPE PER FILTRI E CORSI D'ACQUA

PondoMax Eco 1500 – 17000



Corsi d'acqua

Filtri

Cascate

PondoMax Eco 1500 – 17000

- Pompa efficiente dal punto di vista energetico per corsi d'acqua e filtrazione
- Adatta per la rimozione di particelle solide fino a 4 – 8 mm
- Adattatore a gradini per tubo flessibile in dotazione
- Con interruttore di arresto termico

ø 4 mm



19 / 25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 1500 / 2500

ø 8 mm

25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 3500 – 17000

PondoMax Eco 1500 / 2500	170 x 190 x 110 mm
PondoMax Eco 3500 – 17000	280 x 230 x 150 mm

min. Energy

max. Power

German Technology & Service

3 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Portata		Pressione		220 – 240 V / 50 Hz	Lunghezza del cavo	Internazionale	GB
PondoMax Eco 1500	1500 l/h	Qmax	1,90 m	Hmax	25 W	10 m	IDn. 50851 PU 4	50852 PU 4
PondoMax Eco 2500	2500 l/h	Qmax	2,20 m	Hmax	40 W	10 m	IDn. 50853 PU 4	50854 PU 4
PondoMax Eco 3500	3500 l/h	Qmax	2,40 m	Hmax	40 W	10 m	IDn. 54770 PU 2	54771 PU 2
PondoMax Eco 5000	5000 l/h	Qmax	2,60 m	Hmax	60 W	10 m	IDn. 50855 PU 2	50856 PU 2
PondoMax Eco 8000	8000 l/h	Qmax	2,80 m	Hmax	70 W	10 m	IDn. 50857 PU 2	50858 PU 2
PondoMax Eco 11000	10000 l/h	Qmax	3,00 m	Hmax	95 W	10 m	IDn. 51178 PU 2	51179 PU 2
PondoMax Eco 14000	13400 l/h	Qmax	3,20 m	Hmax	140 W	10 m	IDn. 51180 PU 2	51183 PU 2
PondoMax Eco 17000	17000 l/h	Qmax	3,50 m	Hmax	180 W	10 m	IDn. 56567 PU 2	56651 PU 2

POMPE STAZIONARIE

PondoCompact 300 – 5000



PondoCompact 300 – 5000

- Adatto a giochi d'acqua per interni ed esterni
- Portata regolabile
- Design compatto
- Collegamento per tubi flessibili
- Anche per installazione a secco (a partire da 2000)

PondoCompact 300 iL

PondoCompact 500 – 1200

PondoCompact 2000 – 5000

PondoCompact 300i / 300iL	45 x 40 x 45 mm
Classe di efficienza energetica*	**Consumo energetico ponderato per elemento (kWh/1000h)*[1]**
G	7 KWh / 1000h
PondoCompact 500	47 x 35 x 55 mm
PondoCompact 600	62 x 45 x 78 mm
PondoCompact 800 / 1200	75 x 55 x 90 mm
PondoCompact 2000 / 5000	170 x 75 x 120 mm

*[1]Questa lampada contiene lampadine a LED integrate. Le lampadine della lampada non possono essere sostituite.

German Technology & Service

2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Portata	Pressione	230 V / 50 Hz	Lunghezza del cavo	Collegamento per tubi flessibili	Internazionale	GB
PondoCompact 300i	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	ID n. 37057 PU 12	–
PondoCompact 300iL*	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	ID n. 57502 PU 6	–
PondoCompact 500i	500 l/h Qmax	0,80 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	ID n. 57503 PU 6	–
PondoCompact 800i	750 l/h Qmax	1,50 m Hmax	20 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	ID n. 57504 PU 4	–
PondoCompact 1200i	1200 l/h Qmax	2,00 m Hmax	25 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	ID n. 57505 PU 4	–
PondoCompact 300	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	10 m	13 mm	ID n. 57506 PU 4	57587 PU 4
PondoCompact 600	600 l/h Qmax	1,25 m Hmax	11 W	10 m	13 mm	ID n. 57507 PU 4	57588 PU 4
PondoCompact 800	800 l/h Qmax	1,60 m Hmax	20 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	ID n. 46782 PU 4	46784 PU 4
PondoCompact 1200	1200 l/h Qmax	2,00 m Hmax	25 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	ID n. 57508 PU 4	57589 PU 4
PondoCompact 2000	2300 l/h Qmax	2,20 m Hmax	32 W	10 m	19 + 25 mm	ID n. 57509 PU 4	57590 PU 2
PondoCompact 3000	3000 l/h Qmax	3,00 m Hmax	55 W	10 m	19 + 25 mm	ID n. 57510 PU 2	57591 PU 2
PondoCompact 5000	5000 l/h Qmax	3,10 m Hmax	82 W	10 m	19 + 25 mm	ID n. 57511 PU 2	57592 PU 2

POMPE PER L'IRRIGAZIONE

PondoGarden

- Pompa da giardino per annaffiare in modo sostenibile e pratico giardini, prati, aiuole e orti.
- Per l'uso con acqua pulita di pozzo, pioggia o cisterna
- Design compatto e facile da usare
- Robusta base per pompa con possibilità di fissaggio a terra
- Motore a condensatore esente da manutenzione con fusibile termico per la protezione da sovraccarico contro il surriscaldamento

NOVITÀ

PondoGarden 3200, 3800

NOVITÀ

PondoGarden 4500

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Dimensioni	230 V / 50 Hz	Portata	Pressione	Livello di pressione sonora continua max.	Pressione dell'acqua sul lato pressione max.	Internazionale	GB
PondoGarden 3200	350 x 210 x 200 mm	500 W	3200 l/h Qmax	35 m Hmax	63 db	3,5 bar	ID n. 87066 PU 1	-
PondoGarden 3800	350 x 210 x 200 mm	650 W	3750 l/h Qmax	40 m Hmax	68 db	4,0 bar	ID n. 87079 PU 1	-
PondoGarden 4500	370 x 230 x 210 mm	900 W	4500 l/h Qmax	45 m Hmax	68 db	4,5 bar	ID n. 87082 PU 1	-

POMPE DA GIARDINO

PondoSwitch Automatic

- Accessori per l'automazione di pompe da giardino manuali (con più di 1,5 bar) per l'irrigazione di giardini
- Montaggio rapido grazie alla filettatura G1
- Funzionamento semplice con manometro integrato per il controllo dello stato di funzionamento
- Protezione contro il funzionamento a secco per un funzionamento sicuro inclusa

POMPE PER IL DRENAGGIO

PondoDrain Mud

- Pompa a immersione per acqua sporca per un pratico pompaggio di acqua pulita e sporca (dimensione particelle fino a 25 mm)
- Applicazioni versatili, ad esempio per cantieri edili, laghetti, piscine, seminterrati allagati, pozzi o fusti da pioggia
- Dalla misura 10000 con alloggiamento in acciaio inox di alta qualità e un supporto extra largo per una maggiore stabilità durante il funzionamento delle potenti pompe
- Interruttore di sicurezza a galleggiante e fissabile per proteggere contro il funzionamento a secco e impostare l'altezza a cui la pompa si accende/spegne automaticamente

NOVITÀ

NOVITÀ

PondoDrain Mud 8000

PondoSwitch

Modelli	Collegamento lato pressione	Internazionale	GB
PondoSwitch	G1	ID n. 87083 PU 4	-

PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000

German Technology & Service

2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Dimensioni	230 V / 50 Hz	Portata	Profondità di immersione max.	Pressione	Collegamento lato pressione	Internazionale	GB
PondoDrain Mud 8000	145 x 155 x 255 mm	300 W	8000 l/h Qmax	6 m	5 m Hmax	G1 1/4	ID n. 87057 PU 1	-
PondoDrain Mud 10000	200 x 210 x 340 mm	400 W	10000 l/h Qmax	7 m	6 m Hmax	G1 1/2	ID n. 87058 PU 1	-
PondoDrain Mud 15000	200 x 210 x 340 mm	500 W	15000 l/h Qmax	7 m	7,5 m Hmax	G1 1/2	ID n. 87060 PU 1	-
PondoDrain Mud 19000	200 x 210 x 340 mm	750 W	19000 l/h Qmax	7 m	9 m Hmax	G1 1/2	ID n. 87065 PU 1	-

FILTRI SUBACQUEI

PonDuett 3000 / 5000 e PondoRell 3000 UVC / 5000 UVC

Vulcano

Zampillo

Campana

Calice

SET DI FILTRI SUBACQUEI

PonDuett 3000 / 5000

- Filtro subacqueo compatto che crea anche un effetto fontana, per laghetti fino a 3000 / 5000 litri (senza pesci)
- Fasi di pulizia biomeccanica (spugna, elementi della biosuperficie e materiale filtrante Bio-Pure)
- Prolunga telescopica girevole (31-39 cm) con 4 ugelli diversi
- Seconda uscita separata regolabile
- Adattatore a gradini per tubo flessibile per il funzionamento dei corsi d'acqua in dotazione

SET DI FILTRI SUBACQUEI CON UVC

PondoRell 3000 UVC / 5000 UVC

- Filtro subacqueo compatto con UVC che crea anche un effetto fontana, per laghetti fino a 5000 litri (senza pesci).
- Con garanzia Pontec acqua limpida
- Fasi di pulizia biomeccanica (spugna, elementi della biosuperficie e materiale filtrante Bio-Pure)
- Prolunga telescopica girevole (31-39 cm) con 4 ugelli diversi*
- Seconda uscita separata regolabile*
- Adattatore a gradini per tubo flessibile per il funzionamento dei corsi d'acqua in dotazione

*Non nella versione GB!

PonDuett 3000 / 5000

PondoRell 3000 UVC

PondoRell 5000 UVC



*Pag. 33
*Pag. 34

Modelli	Dimensioni	Vulcano	Zampillo	Campana	Calice		
PonDuett 3000	370 x 275 x 140 mm	180 cm	70 cm	ø 35 cm	ø 30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	370 x 175 x 140 mm	100 cm	100 cm	ø 50 cm	ø 45 cm	5000 l	2500 l
PondoRell 3000 UVC	250 x 185 x 160 mm	80 cm	40 cm	ø 20 cm	ø 20 cm	3000 l	1500 l
PondoRell 5000 UVC	380 x 290 x 160 mm	180 cm	100 cm	ø 50 cm	ø 45 cm	5000 l	2500 l

Modelli	Portata		Pressione		230 V / 50 Hz	Lunghezza del cavo	Internazionale	GB
PonDuett 3000	1500 l/h	Qmax	1,90 m	Hmax	25 W	10 m	ID n. 57118 PU 3	–
PonDuett 5000	2500 l/h	Qmax	2,20 m	Hmax	40 W	10 m	ID n. 57119 PU 3	–
PondoRell 3000 UVC	600 l/h	Qmax	1,30 m	Hmax	20 W / UVC 7 W	10 m	ID n. 50748 PU 2	50944 PU 2
PondoRell 5000 UVC	1100 l/h	Qmax	2,30 m	Hmax	35 W / UVC 9 W	10 m	ID n. 87586 PU 2	87590 PU 2

SET DI FILTRI SUBACQUEI CON UVC

PondoTronic UVC

- Pre-filtro UVC universale per acqua del laghetto pulita
- Per una rimozione efficace dell'acqua verde causata da alghe galleggianti e per la riduzione di germi e batteri dannosi
- Con controllo ottico del funzionamento per un'ispezione sicura della lampada
- Possibilità di aggiungere facilmente componenti e utilizzabile universalmente con molti modelli di filtro



NOVITÀ

PondoTronic UVC 7 / UVC 11

German Technology & Service

2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Dimensioni	Collegamento input/output	230 V / 50 Hz	Lunghezza del cavo			Internazionale	GB
PondoTronic UVC 7	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32/ 38 mm	9 W / UVC 7 W	3 m	7000 l	3500 l	ID n. 87587 PU 1	87591 PU 1
PondoTronic UVC 11	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32/ 38 mm	14 W / UVC 11 W	3 m	11000 l	5500 l	ID n. 87589 PU 1	87592 PU 1

SET DI FILTRI CONTINUI CON UVC

Set PondoClear 4000

SET DI FILTRI GALLEGGIANTI CON UVC

Isola PondoClear 3000

Set PondoClear 4000

- Set di filtri con garanzia acqua limpida per laghetti fino a 4000 litri (senza pesci)
- Con chiarificatore UVC subacqueo da 7 watt per eliminare le alghe sospese
- Sistema di filtraggio multifase con diverse fasi di filtraggio (spugna filtrante, elementi della biosuperficie)
- Unità pompa filtrante UVC ad alte prestazioni con aperture per filtro da 4 mm, tubo flessibile da 3 m e tutti i collegamenti

Isola PondoClear 3000

- Set di filtri galleggianti con garanzia acqua limpida Pontec per laghetti fino a 3000 litri (senza pesci)
- Con chiarificatore UVC subacqueo da 4 watt per eliminare le alghe sospese
- Spugne filtranti incluse
- Con 3 diversi accessori per giochi d'acqua e 4 appare cchi di illuminazione a LED nella tonalità bianco neutro

Clear Water Guarantee
*Pag. 34

UVC

German Technology & Service

2 Years Guarantee
*Pag. 33

Modelli	Dimensioni	Portata	230 V / 50 Hz	Lunghezza del cavo			Internazionale	GB
Set PondoClear 4000	330 x 260 x 310 mm	1000 l/h Qmax	20 W / UVC 7 W	10 m	4000 l	2000 l	ID n. 51226 PU 2	51228 PU 2
Isola PondoClear 3000	250 x 250 x 270 mm	1200 l/h Qmax	21 W / UVC 4 W	10 m	3000 l	1500 l	ID n. 43186 PU 2	43281 PU 2*

*Disponibilità fino a esaurimento scorte.

SET DI FILTRI MULTICAMERA CON UVC

Set MultiClear 5000 / 8000 / 15000

Set MultiClear 5000 / 8000 / 15000

- Set di filtri continui compatti con garanzia acqua limpida Pontec per laghetti fino a 5000 / 8000 / 15000 litri (senza pesci)
- Con chiarificatore UVC da 7/11 watt per eliminare le alghe sospese
- Inclusi pompe filtranti ad alte prestazioni (1500 / 2500 / 3500 l/h) con aperture per filtro da 4 mm, tubo flessibile da 3 m e tutti i collegamenti

Set MultiClear 5000

Set MultiClear 8000

Clear Water Guarantee *Pag. 34

UVC

Easy Clean

German Technology & Service 2 Years Guarantee *Pag. 33

Set MultiClear 15000

Modelli	Dimensioni incl UVC in mm	Portata della pompa	230 V / 50 Hz			Internazionale	GB
Set MultiClear 5000	385 x 285 x 370 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	ID n. 50238 PU 2	50293 PU 2
Set MultiClear 8000	385 x 285 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	8000 l	4000 l	ID n. 50239 PU 2	50294 PU 2
Set MultiClear 15000	385 x 560 x 410 mm	3500 l/h Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l	ID n. 42752 PU 1	42767 PU 1
MultiClear 5000	385 x 285 x 370 mm	–	UVC 7 W	5000 l	2500 l	–	72223 PU 2*
MultiClear 8000	385 x 285 x 450 mm	–	UVC 11 W	8000 l	4000 l	–	72224 PU 2*

*Disponibile solo in GB senza pompa

SET COMPLETO DI FILTRI A PRESSIONE CON UVC

Set PondoPress 5000 / 10000 / 15000



Set PondoPress 10000 / 15000

Set PondoPress 5000

Set PondoPress 5000 / 10000 / 15000

- Set completo di filtri a pressione con garanzia acqua limpida per laghetti fino a 5000/ 10000/ 15000 litri (senza pesci)
- Con materiale filtrante biomeccanico e chiarificatore UVC integrato da 7/9/11 watt, con un meccanismo di pulizia esclusivo e pratico per la manutenzione del materiale filtrante
- Pompa filtrante ad alte prestazioni (1500 / 2500 l/h) con aperture da 4 mm e tubo flessibile da 4,5/5 m
- L'acqua filtrata può essere incanalata fino a 1 m di altezza e può alimentare un corso d'acqua



Clear Water Guarantee *Pag. 34 | UVC | Easy Clean | German Technology & Service | 2 Years Guarantee *Pag. 33

Modelli	Dimensioni incl UVC in mm	Portata della pompa	230 V / 50 Hz			Internazionale	GB
Set PondoPress 5000	225 x 225 x 325 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	ID n. 50753 PU 2	57742 PU 2
Set PondoPress 10000	350 x 350 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 9 W	10000 l	5000 l	ID n. 57146 PU 1	57192 PU 1
Set PondoPress 15000	350 x 350 x 560 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l	ID n. 57147 PU 1	57193 PU 1

SET AERATORI

Set PondoAir 200 – 3600

- Pompa per l'apporto di ossigeno nel laghetto
- Per l'uso all'aperto con classe di protezione IP 44
- 2 tubi flessibili da 5 m e 2 pietre porose inclusi
- 2 membrane di ricambio incluse

Set PondoAir 1800 / 3600

- 4 tubi flessibili da 5 m, 4 pietre porose e un deviatore d'aria regolabile inclusi





Set PondoAir 200 / 450 / 900

Set PondoAir 1800 / 3600

Pietra porosa di ricambio realizzata in carburo di silicio in una confezione

Ø 50 mm
Internazionale
ID n. 37201 PU 10

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Dimensioni	Portata	Pressione	230 V / 50 Hz	Lunghezza del cavo		Internazionale	GB
Set PondoAir 200	150 x 90 x 50 mm	200 l/h Qmax	0,15 bar	4 W	1,5 m	2000 l	ID n. 57514 PU 4	57738 PU 4
Set PondoAir 450	185 x 115 x 115 mm	450 l/h Qmax	0,15 bar	6 W	1,5 m	4000 l	ID n. 57515 PU 4	57737 PU 4
Set PondoAir 900	175 x 140 x 130 mm	900 l/h Qmax	0,15 bar	12 W	1,5 m	8000 l	ID n. 57516 PU 2	57740 PU 2
Set PondoAir 1800	220 x 160 x 180 mm	1800 l/h Qmax	0,25 bar	25 W	1,5 m	16000 l	ID n. 43109 PU 2	43110 PU 2
Set PondoAir 3600	255 x 185 x 215 mm	3600 l/h Qmax	0,30 bar	35 W	1,5 m	32000 l	ID n. 43111 PU 2	43112 PU 2

SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEI FANGHI

PondoMatic

PondoMatic

- Aspiratore speciale per laghetti e piscine
- Efficace sistema di aspirazione dei fanghi con un potente motore da 1400 watt
- Attivazione e svuotamento automatici grazie alla temporizzazione intelligente integrata
- Serbatoio di raccolta da 30 litri dal design compatto
- Con 3 bocchette di aspirazione: bocchetta per fessure, bocchetta per alghe, bocchetta universale variabile (2-10 mm)
- Tubo flessibile per aspirazione da 4 m e tubo flessibile di scarico da 2 m inclusi

min. Energy | max. Power | German Technology & Service | 2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Dimensioni	Pressione		230 V / 50 Hz	Lunghezza del cavo	Internazionale	GB
PondoMatic	370 x 370 x 540 mm	2,00 m	30 l	1400 W	4 m	ID n. 50754 PU 1	50770 PU 1

DISSUASORI PER AIRONI

Disco rotante PondoScare

Palla PondoScare



Disco rotante PondoScare

- Dissuasore rotante per aironi
- Un accattivante disco che si muove al vento con dettagli riflettenti e motivi a bulbo oculare per spaventare aironi e altri uccelli e allontanarli dal laghetto.
- Braccio di collegamento e cordicella per installarlo sopra il laghetto inclusi.

German Technology & Service 2 Years Guarantee
*Pag. 33

Modelli	Dimensioni	Internazionale
Disco rotante PondoScare	35 x 190 x 190 mm	ID n. 73353 PU 4

Palla PondoScare

- Dissuasore rotante e galleggiante
- Una sfera riflettente con motivi a bulbo oculare che protegge gli abitanti del laghetto spaventando e allontanando aironi e altri uccelli
- Corda di 2,5 m e peso per ancorare il dissuasore galleggiante al fondo del laghetto incluso

German Technology & Service 2 Years Guarantee
*Pag. 33

Modelli	Dimensioni	Internazionale
Palla PondoScare	150 x 150 x 168 mm	ID n. 73352 PU 4

ANELLO GALLEGGIANTE PER NUTRIRE I PESCI

Anello PondoFeed

- Anello galleggiante per nutrire i pesci
- Mantiene in posizione il mangime per i pesci — Facile da fissare al bordo del laghetto o a terra
- Elementi per il fissaggio (piolo e cordicella) inclusi



German Technology & Service — 2 Years Guarantee *Pag. 33

Modelli	Dimensioni	Internazionale
Anello PondoFeed	30 x 240 x 240 mm	ID n. 73351 PU 6

TERMOMETRO PER LAGHETTI

PondoThermo



- Termometro galleggiante per laghetti con gradi Celsius e Fahrenheit
- Con cordicella da 1,5 m per il fissarlo alla sponda del laghetto

German Technology & Service — 2 Years Guarantee *Pag. 33

Modelli	Dimensioni	Internazionale
PondoThermo	45 x 45 x 190 mm	ID n. 43190 PU 6

DISPOSITIVO PER LA PREVENZIONE DEL GHIACCIO

PondoPolar

- Protegge contro il congelamento completo e può essere riempito di sabbia
- Scambio di gas attraverso l'apertura di sfiato
- Realizzato in polistirolo, composto da due parti
- Adatto all'uso con temperature fino a -10°C

German Technology & Service

2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Dimensioni	Internazionale
PondoPolar	Ø 280 x 225 x 130 mm	ID n. 41891 PU 15*

*Disponibilità fino a esaurimento scorte.

ILLUMINAZIONE

PondoStar e PondoFog RGB

PondoStar LED



PondoStar LED – Set da 6



Rocce con luci PondoStar LED – Set da 3

PondoFog RGB

SET DI FARETTI A LED

PondoStar LED – Set da 1 / Set da 3

- Adatti all'uso subacqueo e sopra l'acqua
- LED di colore bianco caldo da 2 watt / 3 pezzi da 1 watt
- Classe di protezione IP 68
- Trasformatore di sicurezza da 12 V. Lunghezza del cavo: spina/trasformatore 1 x 2 m più 1 x 7 m e di conseguenza più 1 x 7 m e 2 x 1 m

PondoStar LED – Set da 6

- Adatti all'uso subacqueo e sopra l'acqua, classe di protezione IP 68
- Set di LED nella tonalità bianco neutro efficienti dal punto di vista energetico da 6 x 0,5 W
- Trasformatore di sicurezza da 12 V. Lunghezza del cavo: spina/trasformatore 1 x 2 m, più 3 m e 5 x 1,2 m

2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	230 V / 50 Hz / AC	Classe di efficienza energetica	Consumo energetico ponderato per elemento (kWh/1000h) *1	Internazionale	GB
PondoStar LED – Set da 1	12 V / 2 W	G	3 KWh / 1000h	ID n. 57519 PU 4	–
PondoStar LED – Set da 3	12 V / 3 x 1 W	G	2 KWh / 1000h	ID n. 57520 PU 4	57739 PU 4
PondoStar LED – Set da 6	12 V / 6 x 0,5 W	G	1 KWh / 1000h	ID n. 43187 PU 2	57741 PU 2

*1 Questa lampada include singole lampadine a LED installate. Le lampadine della lampada non possono essere sostituite.

LAGHETTO COLORATO E ILLU MINAZIONE DA GIARDINO

ANELLO LUMINOSO PER GIOCHI D'ACQUA



PondoStar LED RGBW – Set da 3

- Laghetto colorato e illuminazione da giardino
- Tre faretti efficienti con trasformatore e telecomando per creare l'atmosfera giusta nel laghetto o nel giardino con illuminazione a LED colorata e bianca.
- Possono essere usati al di sopra dell'acqua e sott'acqua (IP 68).
- Trasformatore di sicurezza da 12 V e cavi da 2 m + 3 m + 2x 2 m inclusi

Anello a LED PondoStar

- Anello luminoso per giochi d'acqua
- LED di colore bianco caldo per illuminare le fontane
- Adatto anche per illuminare singole sezioni del laghetto e del giardino; può essere usato sopra e sotto l'acqua (IP 68).
- Trasformatore di sicurezza da 12 V e cavi da 2 m + 8 m inclusi



2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	230 V / 50 Hz / AC	Classe di efficienza energetica	Consumo energetico ponderato per elemento (kWh/1000h)*1	Internazionale	GB
PondoStar LED RGBW – Set da 3	12 V / 5 W	–	–	ID n. 73355 PU 2	75696 PU 2
Anello a LED PondoStar	12 V / 2 W	G	3 KWh / 1000h	ID n. 73354 PU 4	75695 PU 2

*1 Questa lampada include singole lampadine a LED installate. Le lampadine della lampada non possono essere sostituite.

SET DI ROCCE CON LUCI



GENERATORE DI NEBBIA PER LAGHETTI

Rocce con luci – Set da 3

NOVITÀ

- Elegante set di rocce con luci che ricordano l'ardesia dal look senza tempo
- Luce a LED di colore bianco caldo a risparmio energetico per un'illuminazione delicata di giardini, aiuole e laghetti
- Adatte all'uso permanente sotto e sopra l'acqua (IP 68)
- Il set include tre rocce con luci, un trasformatore e un cavo da 2 m + 3 m + 2 m + 2 m

PondoFog RGB

NOVITÀ

- Generatore di nebbia mistico con illuminazione colorata RGB a LED
- Generatore d'atmosfera a risparmio energetico per laghetti e piccole installazioni acquatiche su balconi e terrazzi (adatto all'uso all'interno)
- Adatto all'uso permanente sotto e sopra l'acqua (IP 68)
- Facile installazione del set completo composto da generatore di nebbia con illuminazione a LED, cavo lungo 2 m + 8 m, trasformatore con cordone e anello galleggiante



2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	230 V / 50 Hz / AC	Classe di efficienza energetica	Consumo energetico ponderato per elemento (kWh/1000h)	Internazionale	GB
Rocce con luci PondoStar LED – Set da 3	12 V / 3 x 1 W	–	–	ID n. 36972 PU 2	–
PondoFog RGB	24 V / 23 W	–	–	ID n. 43189 PU 2	–

SET PER GIOCHI D'ACQUA A ENERGIA SOLARE

PondoSolar 150 / 250



PondoSolar 150

- Con pompa da 150 l/h e 6 V
- Con pannello solare da 1,4 watt
- Accessori di montaggio e 4 diverse testine per ugello inclusi
- Gioco d'acqua alimentato a energia solare quando esposto alla luce del sole, senza bisogno di elettricità

PondoSolar 250 Control

- Con pompa da 250 l/h e 7-9,5 V
- Con pannello solare da 3 watt
- Batteria agli ioni di litio da 7,4 V - 2000 mAh inclusa
- 4 testine per ugello, luce a LED e telecomando inclusi
- Il gioco d'acqua può essere ammirato quando è nuvoloso e al crepuscolo

PondoSolar Charge

- Caricabatterie da 230 V/50 Hz – 9 V per PondoSolar 250 e 600 Control da usare all'interno
- Consente di ricaricare i moduli solari e di far funzionare i set anche dopo il tramonto

PondoSolar 600 / 1600



PondoSolar 600 Control

- Con pompa da 600 l/h e 10-13 V
- Con pannello solare da 7 watt
- Batteria agli ioni di litio da 7,4 V - 4000 mAh inclusa
- 2 testine per ugello, luce a LED e telecomando inclusi per una maggiore comodità
- Il gioco d'acqua può essere ammirato quando è nuvoloso e al crepuscolo

PondoSolar 1600

- Con pompa da 1600 l/h e 12-18 V
- Con 2 pannelli solari da 10 watt
- 2 testine per ugello incluse
- Gioco d'acqua alimentato a energia solare quando esposto alla luce del sole, senza bisogno di elettricità

2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Pannello solare	Pompa/CC	Vulcano	Internazionale
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	ID n. 40277 PU 4
PondoSolar 250 Control	3 W	7-9,5 V	60 cm	ID n. 43324 PU 2
PondoSolar 600 Control	7 W	10-13 V	80 cm	ID n. 43325 PU 2
PondoSolar 1600	20 W	12-18 V	180 cm	ID n. 43326 PU 2
PondoSolar Charge INT.	–	9 V	–	ID n. 46786 PU 4
PondoSolar Charge GB	–	9 V	–	ID n. 46787 PU 4*

*Disponibilità fino a esaurimento scorte.

SET PER GIOCHI D'ACQUA GALLEGGIANTI A ENERGIA SOLARE

Isola con ninfea PondoSolar



Ninfee a LED PondoSolar – Set da 3



Isola con ninfea PondoSolar

- Con pompa da 150 l/h e 6 V
- Con pannello solare da 1,3 watt
- Con 4 testine per ugello
- Gioco d'acqua alimentato a energia solare quando esposto alla luce del sole, senza bisogno di elettricità



Ninfee a LED PondoSolar – Set da 3

- Ninfee galleggianti in plastica con 3 LED
- Cella solare con batteria Ni-MH da 1,2 V - 600 mAh
- I tre LED da 0,06 W iniziano a accendersi al crepuscolo
- 0,75 m di filo collegano ogni ninfea alla cella solare

SET DI ILLUMINAZIONE PER LAGHETTI A ENERGIA SOLARE
PondoSolar LED – Set da 3

SET PER L'AERAZIONE DI LAGHETTI A ENERGIA SOLARE
PondoSolar Air 150 Plus



PondoSolar LED – Set da 3

- Set di illuminazione con tre compatti faretti a LED di colore bianco caldo e un piolo
- Con batteria agli ioni di litio da 3,7 V - 1800 mAh
- Faretti a LED da 0,5 W che si illuminano al tramonto
- Faretti per laghetti e giardini per l'uso continuo sopra e sotto l'acqua (IP 68)
- Cavo da 5 m più due cavi da 1,5 m inclusi

PondoSolar Air 150 Plus

- Pompa di aerazione per laghetti (circa 80 l/h) con la più moderna tecnologia per batterie
- Batteria agli ioni di litio da 3,7 V - 2000 mAh per l'aerazione al tramonto e durante la notte inclusa
- Con tubo flessibile da 200 cm e pietra porosa
- Con pannello solare da 1 watt - 6 V

2 Years Guarantee

*Pag. 33

Modelli	Pannello solare	Pompa/CC	Vulcano	Internazionale
Isola con ninfea PondoSolar	1,3 W	6 V	30 cm	IDn. 40280 PU 4
Ninfee a LED PondoSolar – Set da 3	1 W	2 V	–	IDn. 77940 PU 4
PondoSolar LED – Set da 3	2,5 W	9 V	–	IDn. 77939 PU 4
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	–	IDn. 46785 PU 4

PondoLily – Set da 3

- Ninfee galleggianti in plastica resistenti alle intemperie, con occhiello di fissaggio
- Pratico set da tre con 2 ninfee di circa 15 cm di diametro e 1 ninfea di 21 cm di diametro
- Colori assortiti nella confezione

PondoLily – Set da 3	ID n. 73350 PU 6

2 Years Guarantee
*Pag. 33

PondoHyacinth

- Giacinto galleggiante per laghetti in plastica resistente alle intemperie con occhiello di fissaggio
- Pianta artificiale dall'aspetto realistico di circa 14 cm di diametro per decorare il laghetto
- In una caratteristica confezione

PondoHyacinth	ID n. 77938 PU 24

2 Years Guarantee
*Pag. 33

PondoLily

- Ninfee galleggianti in plastica resistenti alle intemperie
- Con occhiello di fissaggio
- 4 colori assortiti, rosso/arancione/bianco/viola, in una confezione

Ø 17 cm	ID n. 57528 PU 48

2 Years Guarantee
*Pag. 33

PondoLily rosso/arancione/bianco/viola

- Ninfee galleggianti in plastica resistenti alle intemperie
- Con occhiello di fissaggio
- Disponibili anche singolarmente

rosso	ID n. 43320 PU 12
arancione	ID n. 43321 PU 12
bianco	ID n. 43322 PU 12
viola	ID n. 43323 PU 12

2 Years Guarantee
*Pag. 33

COSTRUZIONE DEL LAGHETTO

PondoFall

- Scivolo per cascate e corsi d'acqua, facile da installare
- Un elemento sorgente calmante per corsi d'acqua o cascate con un connettore a gradini per tubo flessibile (19/25 mm).
- In plastica durevole, resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Adatto per portate d'acqua da 1000 l/h a 4000 l/h (litri all'ora).

PondoFall	ID n. 73348 PU 2

2 Years Guarantee
*Pag. 33

PondoFall LED

- Uscita facile da installare per corsi d'acqua e cascate con illuminazione a LED
- Imboccatura dell'uscita illuminata con 24 LED di colore bianco caldo
- Connettore a gradini per tubo flessibile (19/25 mm) che può essere montato sul retro o nella parte inferiore incluso
- In plastica durevole, resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Adatto per portate d'acqua da 2000 l/h a 6000 l/h (litri all'ora).
- Trasformatore di sicurezza da 12 V e cavi da 2 m + 8 m inclusi

PondoFall LED	ID n. 73349 PU 2

2 Years Guarantee
*Pag. 33

RETE CON MANICO IN BAMBÙ

PondoNet

- Lungo manico di 100 cm
- Apertura di 20 cm di diametro
- Rete di 2 mm di spessore

PondoNet	ID n. 40292 PU 25

2 Years Guarantee
*Pag. 33

COSTRUZIONE DEL LAGHETTO

PondoHose – Tubo flessibile a spirale

- Classico tubo a spirale nero su lunghe bobine
- Resistente a temperature da -15°C a +50°C
- Con parete interna liscia senza resistenza
- Resistente a pressioni fino a 1 bar
- Realizzato in PVC flessibile e facile da stendere



NOVITÀ

2 Years Guarantee
*Pag. 33

Modelli	Dimensioni	Colore	Materiale	Pressione	Internazionale	GB
PondoHose 1/2"	Ø 1/2" / 13 mm	nero	PVC	1 bar	ID n. 89401 PU 50	-
PondoHose 3/4"	Ø 3/4" / 18 mm	nero	PVC	1 bar	ID n. 89402 PU 50	-
PondoHose 1"	Ø 1" / 25 mm	nero	PVC	1 bar	ID n. 89403 PU 50	-
PondoHose 1 1/4"	Ø 1 1/4" / 32 mm	nero	PVC	1 bar	ID n. 89404 PU 50	-
PondoHose 1 1/2"	Ø 1 1/2" / 38 mm	nero	PVC	1 bar	ID n. 89555 PU 30	-

COSTRUZIONE DEL LAGHETTO

Rivestimento per laghetti in PVC

- Robusto per laghetti in PVC da 0,5 mm e 1 mm
- Grande durabilità
- Disponibile in rotoli di quattro diverse misure
- Pratico – Le dimeensioni più richieste pronte all'uso





NOVITÀ

15 Years Guarantee *Pag. 33

PondoFol Pre-Packed 0,5mm / 2 x 1,5m	Art. Nr. 90002
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 3 m	Art. Nr. 90003
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m	Art. Nr. 90004
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 4 m	Art. Nr. 90005
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 6 m	Art. Nr. 90006
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 6 m	Art. Nr. 90007
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m	Art. Nr. 90008
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 8 m	Art. Nr. 90009

15 Years Guarantee *Pag. 33

	Internazionale
Rivestimento per laghetti in PVC 0,5 mm / 2 x 100 m	ID n. 50769 PU 200 m²
Rivestimento per laghetti in PVC 0,5 mm / 4 x 50 m	ID n. 50778 PU 200 m²
Rivestimento per laghetti in PVC 0,5 mm / 6 x 40 m	ID n. 50779 PU 240 m²
Rivestimento per laghetti in PVC 0,5 mm / 8 x 30 m	ID n. 50780 PU 240 m²
Rivestimento per laghetti in PVC 1,0 mm / 2 x 50 m	ID n. 50628 PU 100 m²
Rivestimento per laghetti in PVC 1,0 mm / 4 x 25 m	ID n. 50629 PU 100 m²
Rivestimento per laghetti in PVC 1,0 mm / 6 x 25 m	ID n. 50630 PU 150 m²
Rivestimento per laghetti in PVC 1,0 mm / 8 x 25 m	ID n. 50632 PU 200 m²

GARANZIA ACQUA LIMPIDA PONTEC SU RICHIESTA

1. In generale

PfG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Germania, assumerà una garanzia acqua limpida per il prodotto/set acquistato per un periodo di 24 mesi in conformità con le seguenti condizioni, qualora sia effettuata la registrazione a PfG GmbH utilizzando la scheda di garanzia acqua limpida allegata o sul sito www.pontec.com/it. La garanzia sarà valida in aggiunta agli obblighi legali del venditore in materia di garanzia (prestazioni supplementari, recesso, riduzione del prezzo, risarcimento danni) e non limiterà tali obblighi. La stessa si applicherà fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di responsabilità legale obbligatorie, ad esempio la legge tedesca sulla responsabilità del produttore, in caso di dolo e colpa grave, danni all'integrità fisica o alla salute causati da PfG GmbH o da ausiliari del medesimo.

2. Inizio del periodo di garanzia

Il periodo di garanzia avrà inizio a decorrere dalla ricezione da parte di PfG GmbH della scheda di garanzia acqua limpida allegata, interamente compilata, tramite e-mail (info@pontec.com), posta (PfG GmbH, casella postale 2069, 48469 Hörstel, Germania) o richiesta compilata sul sito www.pontec.com/it/ entro tre mesi dalla data di acquisto. La scheda di garanzia è considerata interamente compilata se contiene le seguenti informazioni:

- prodotto/set acquistato (specificare in modo esatto il tipo di prodotto)
- dimensioni del laghetto (superficie approssimativa in m2/ contenuto d'acqua approssimativo in m3/punto più basso approssimativo in cm)
- concentrazione di pesci presenti nel laghetto (in cm per 1000 litri d'acqua)
- data di acquisto e
- nome e indirizzo del rivenditore.

3. Esecuzione della garanzia

Dopo aver completato correttamente la registrazione di cui al punto 2, PfG GmbH garantirà per un periodo di 24 mesi la possibilità di avere acqua limpida nel laghetto utilizzando il prodotto/set, a condizione che il prodotto/set sia installato correttamente come descritto nelle istruzioni di installazione, sia utilizzato come previsto e in linea con il sistema per un periodo continuativo di almeno sei settimane nella stagione dei laghetti (da marzo a settembre) con funzionamento della pompa e quindi del sistema di filtraggio di 24 ore e a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni del manuale d'uso, comprese le istruzioni per ottenere acqua limpida nel laghetto.
Ai fini della presente **garanzia acqua limpida**, per "acqua limpida" si intende che pesci, piante o pietre sono visibili fino a una profondità di 0,5 metri dalla superficie del laghetto. **Acqua limpida** non significa che l'acqua del laghetto sarà limpida come l'acqua del rubinetto. Intorbidamenti e colorazioni diverse saranno sempre presenti nell'acqua del laghetto e sono assolutamente naturali. Le alghe filamentose sono un segno di buona qualità dell'acqua e non influiscono sulla trasparenza della stessa.
Ai fini della presente garanzia acqua limpida, un laghetto è un bacino d'acqua artificiale composto da un rivestimento o prefabbricato **per laghetti** con piante presenti su minimo un terzo della superficie dell'acqua e luce solare quotidiana per quattro-sei ore. Il laghetto si trova ad almeno quattro metri di distanza da fogliame e/o conifere.

4. Invalidità della garanzia

La garanzia non sarà più applicabile in caso di:

- mancato rispetto delle istruzioni d'installazione riportate nel manuale d'uso
- scelta sbagliata del sistema
- utilizzo di componenti di terze parti
- utilizzo di prodotti per la cura del laghetto fabbricati da altri produttori
- inadempimento dei propri obblighi.

5. Avanzare richieste di rimborso

Le richieste di rimborso in garanzia possono essere effettuate esclusivamente nei confronti di PfG GmbH durante il periodo di garanzia. Per presentare una richiesta di rimborso, è innanzitutto necessario segnalare il difetto individuato a PfG GmbH tramite e-mail all'indirizzo info@pontec.com o telefonicamente al numero +49 (0)5454-933949-30. PfG GmbH fornirà l'assistenza necessaria

per risolvere il problema una volta registrato il guasto. Qualora non sia possibile ricevere assistenza locale o non venga raggiunto il risultato desiderato, è necessario informare nuovamente PfG GmbH tramite e-mail all'indirizzo info@pontec.com o telefonicamente al numero +49 (0)5454-933949-30 e dare a PfG GmbH l'opportunità di fornire ulteriore assistenza per risolvere il problema. Se PfG GmbH è in grado di fornire ulteriore assistenza per risolvere il problema, è necessario tentare di risolverlo un'ultima volta tenendo conto dell'assistenza. Se PfG GmbH non è in grado di fornire ulteriore assistenza per risolvere il problema, in caso di richiesta di rimborso in garanzia l'utente ha il diritto di ricevere prestazioni da parte di PfG GmbH, a condizione che le condizioni della garanzia siano soddisfatte.

6. Prestazioni in caso di richiesta di rimborso in garanzia

In caso di richiesta di rimborso in garanzia, PfG GmbH rimborserà all'utente il prezzo di acquisto pagato per il prodotto per il quale è stata acquistata una garanzia acqua limpida dietro presentazione di una copia del documento di acquisto originale e alla restituzione del prodotto difettoso a PfG GmbH.
Non è possibile presentare ulteriori richieste di rimborso nell'ambito della garanzia acqua limpida.

NOTA: CAUSE COMUNI DI ACQUA NON LIMPIDA

Raccomandiamo di attenersi alle istruzioni per la manutenzione e la cura riportate nel manuale d'uso.
A seconda della grandezza del laghetto, potrebbero essere necessarie fino a sei settimane per rendere l'acqua limpida. Il filtro funziona con metodi meccanici e biologici. I microrganismi si depositano nel laghetto con fini legati alla purificazione biologica. Se la pulizia viene effettuata con eccessiva frequenza, nella spugna filtrante non si formano abbastanza microrganismi. Se la pulizia non viene effettuata con una frequenza sufficiente, le spugne filtranti smettono di assorbire la sporcizia o lo fanno solo quando la portata è significativamente ridotta. Oltre a pulire troppo (poco) frequentemente il filtro, tra le cause più comuni di acqua non limpida figurano:

- Mancata sostituzione delle parti usurate, ad esempio lampade UVC o spugne filtranti.
- Differenza di altezza tra la superficie dell'acqua e il punto più alto del sistema di pressione è superiore a un metro.
- Perdita di pressione dovuta all'uso di tubi flessibili troppo lunghi o di diametro troppo ridotto.
- Assenza di una barriera di ingresso (barriera capillare), che causa l'infiltrazione di acqua superficiale del giardino con sporcizia e/o fertilizzanti (azoto, fertilizzante per prato ecc.) nel laghetto.
- Eccessiva alimentazione dei pesci, che causa carichi di nutrienti nel laghetto.
- Posizione errata del laghetto con conseguenti squilibri (ad esempio troppo sole o troppa ombra).
- Mancato mescolamento completo dell'acqua del laghetto.

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germania
✉ info@pontec.com
www.pontec.com

GARANZIA

2 Years Guarantee

3 Years Guarantee

15 Years Guarantee

La garanzia di PFG GmbH per il dispositivo PfG acquistato è valida per un periodo di 24 mesi in conformità con le condizioni elencate di seguito. La garanzia è valida in aggiunta agli obblighi di garanzia del venditore previsti dalla legge e non incide sui medesimi. La garanzia si applica senza pregiudicare le disposizioni di legge obbligatorie per la responsabilità civile, ad esempio le disposizioni della legge sulla responsabilità del produttore, in caso di dolo e colpa grave, danni all'integrità fisica o alla salute da parte di PfG GmbH o di ausiliari del medesimo. Periodo di garanzia: il periodo di garanzia decorre dalla data del primo acquisto del dispositivo PfG da parte del distributore di PfG. Il periodo di garanzia non sarà esteso o rinnovato in caso di richiesta di rimborso in garanzia o in caso di rivendita del dispositivo PfG. La garanzia di PfG GmbH assicura il corretto funzionamento e l'usabilità del dispositivo PfG in conformità allo scopo previsto. A tale proposito farà fede lo stato della scienza e della tecnologia al momento della produzione. In quel momento il dispositivo PfG deve aver già mostrato il difetto che ha causato il danno. In caso di richiesta di rimborso in garanzia, PfG GmbH si riserva il diritto di riparare il dispositivo PfG gratuitamente o di inviare gratuitamente parti di ricambio per il dispositivo o un eventuale dispositivo sostitutivo. Qualora il tipo di dispositivo PfG in questione non venga più prodotto, PfG GmbH si riserva il diritto di fornire un dispositivo sostitutivo di propria scelta dalla gamma di prodotti PfG il più possibile simile al tipo di dispositivo oggetto del reclamo. La garanzia si applica solo ai danni verificatisi sul dispositivo PfG acquistato. Sono esclusi dalla garanzia qualsiasi rimborso delle spese di installazione, rimozione e ispezione, richiesta di risarcimento per danni non verificatisi sull'articolo acquistato, richiesta di rimborso per perdita di profitto o perdita d'uso e ulteriori richieste di rimborso per danni e perdite di qualsiasi tipo causati dal dispositivo PfG o dal suo utilizzo. Esclusione dalla garanzia: sono da considerare esclusi dalla garanzia i danni causati da • danni meccanici dovuti a incidenti, cadute o impatti, o • cause di forza maggiore o catastrofi naturali, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, allagamenti, incendi o danni da gelo, • distruzione negligente o dolosa (ad esempio, mediante taglio della spina o accorciamento del cavo di alimentazione), o • uso improprio o non previsto, errori di installazione e dell'operatore o mancanza di cura (ad esempio, uso di detergenti non idonei, mancata manutenzione, depositi di calcare), • sovraccarico o mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, • interventi di riparazione eseguiti dall'utente, nonché danni a • parti soggette a usura quali sorgenti luminose e rotori, • parti fragili, come vetro, lampadine e • materiali di consumo come batterie o spugne filtranti. Per quanto riguarda il corretto utilizzo, PfG GmbH fa riferimento al manuale d'uso, il quale fa parte della presente garanzia. Avanzare richieste di rimborso: eventuali richieste di rimborso in garanzia potranno essere avanzate nei confronti di PfG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Germania, entro il periodo di garanzia. A tal fine, il soggetto che presenta la richiesta di rimborso, che comporta i costi di spedizione e il rischio di trasporto, è tenuto a inviare il dispositivo o parte dello stesso, in quanto oggetto del reclamo, a PfG GmbH insieme a una copia della ricevuta di vendita originale emessa dal distributore di PfG, il presente certificato di garanzia e informazioni scritte relative al difetto oggetto del reclamo. Disposizioni generali: la presente garanzia è disciplinata dalla legge tedesca, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
info@pontec.com
www.pontec.com

NOTE



NOTE



NOTE



pontec
Fascinating WaterGardens

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germania
info@pontec.com
www.pontec.com

Il tuo rivenditore pontec®:

pittogrammi pontec®

ID n. 63136/01-22 OA
I prodotti presentati in questo catalogo sono progettati per l'uso descritto e sono stati testati di conseguenza. PfG GmbH declina ogni responsabilità per applicazioni diverse da quelle indicate. Ci riserviamo il diritto di discostarci leggermente da testi e illustrazioni presenti in questo catalogo nell'ottica di un progresso a livello tecnico. Alla pubblicazione del presente catalogo, tutti gli altri non sono più validi. L'utilizzo dei dati delle immagini è consentito solo previa esplicita autorizzazione da parte di PfG GmbH.